



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RUM mit 3 W Kontakt Steckbares Relais RE48A mit 2 W Kontakt
Stifform	Zylindrisch
Kurzbezeichnung des Geräts	RUZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	10 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 250 V
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3,5 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Montageplatte) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Beschriftung	CE
Breite	38 mm
Produktgewicht	0,054 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	Anschluss, 1x 0,25 - 2,5 mm ² (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse Anschluss, 2x 0,25 - 1 mm ² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Anschluss, 1x 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Aderendhülse Anschluss, 2x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Socket

11-poliger Socket

mm
in.



mm
in.

